

SOL

APPLICATIONS

S'utilise sur les revêtements de sols comme les thermoplastiques, PVC, linoléums, caoutchoucs, pierres naturelles, marbre, béton, terre cuite, etc.

Particulièrement recommandé pour les sols poreux, anciens ou abîmés. Bouche et scelle les petites ouvertures poreuses ou usées et nivelle les sols. Son action pénétrante prolonge la beauté des nouveaux revêtements et fait ressortir les couleurs naturelles des anciens sols. Sa formule spécifique facilite l'adhésion des émulsions et augmente leur durabilité. Préviend aussi la poussière et l'effritement des surfaces dures.

Procure un film antidérapant et une finition lustrée. Les couches de finition s'enlèvent facilement sans affecter la base de Bouche pores.

MODE D'EMPLOI

- Décaper soigneusement les anciennes couches de protection à l'aide d'un décapant.
- Appliquer une couche de Bouche pores à l'aide d'une frange ou d'un applicateur.
- Laisser sécher 30 minutes environ.
- Si le sol est très poreux, appliquer une deuxième couche en prenant soin de la croiser avec la première. (1L/30 à 40 m²).
- Après séchage, appliquer au maximum 2 à 3 couches d'émulsion.

FABRIQUÉ EN FRANCE



CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi
- Aspect : liquide
- Couleur : blanc laiteux
- pH : 9,0 ± 0,5
- Densité : 1,015 ± 0,010

COMPOSITION

- Contient : polymère acrylique, cire, tensioactifs non ioniques, solvant.

ÉTIQUETAGE HYGIÈNE & SÉCURITÉ

- Ce produit est soumis à la réglementation CLP N°1272/2008.
- Respecter les précautions d'emploi.
- Consulter la fiche de données de sécurité sur le site www.groupeplg.com ou sur demande.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION & DE STOCKAGE

- Contient TRIISOBUTYL PHOSPHATE, 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO.CE 247-500-7], 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.
- En cas d'urgence, contacter immédiatement le centre antipoison le plus proche par téléphone au 01 45 42 59 59, ou un médecin.

- Ne pas utiliser sur des sols en bois (parquets vitrifiés ou non) ou en liège.
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre récipient.
- Stocker dans des conditions normales de température, à l'abri du gel, du plein soleil et de la chaleur.

UNIQUEMENT POUR USAGE PROFESSIONNEL

CODE	CONTENANCE	CONDITIONNEMENT		
		VENTE	COLIS	PALETTE
390302	Bidon x5 L	Bidon	x2 bidons	x64 colis