

Tox Plus

Décapant désincrustant acide pour sols après travaux

- Elimine les voiles de ciment, les traces de plâtre et de rouille.

Domaine d'utilisation


- Sols en carrelages, ciment, béton, ...
- Ne pas utiliser sur les revêtements qui ne résistent pas aux acides et ne supportent pas l'eau : marbres, pierres calcaires, textiles, bois, liège, sols peints, ...

Mode d'utilisation

- Lors de la remise en état en fin de construction ou de rénovation, diluer Tox Plus dans un double seau / presse à une concentration comprise entre 10 et 20 %.
- Appliquer la solution à l'aide d'un balai Faubert ou Rasant, laisser agir entre 5 et 10 minutes.
- Brosser avec une monobrosse BD 160 ou BD Duo, munie d'un disque noir ou marron. Rincer 3 fois abondamment avec de l'eau claire.

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.
Accessible par consultation gratuite sur le site www.diese-fds.com



Caractéristiques physico-chimiques

- Aspect : liquide
- couleur : jaune pâle
- densité : environ 1.1
- pH pur : inférieur à 1
- pH à 10 % : inférieur à 1
- Agents de surface biodégradables selon les exigences du règlement détergent 648/2004/CE.
- Conforme au décret 98-507 du 17/06/98, réglementant les produits pour collectivités destinés au nettoyage des matériaux et objets au contact des denrées alimentaires.

Conditionnement

- Carton de 2 bidons de 5 L **3030260**

Sécurité et manipulation

- Avant utilisation lire attentivement les conseils mentionnés sur l'étiquette et la fiche de données de sécurité du produit.

Stockage

Craint le gel : à stocker à température comprise entre 0°C et 40°C.

Ecolab
8, rue Rouget de Lisle
92442 Issy Les Moulineaux Cedex
Tél : 01 40 93 93 94 Fax : 01 40 93 94 98