

## Fiche technique

# NOVO SUPER DAXOL

Code : DECRA

### DETERGENT DEGRAISSANT SURPUISSANT, SPECIAL TRACES NOIRES.

#### Caractéristiques physico- chimiques :

Aspect : liquide fluide

Couleur : bleue

Odeur : caractéristique du butyl glycol

pH à l'état pur : > 12

Densité à 20°C : 1,015 ± 0,005

Solubilité : totale dans l'eau

#### Conditionnements :

Carton de 2 x 5L

#### Stockage :

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

#### Produit destiné à un usage uniquement professionnel

- Formule déposée au centre antipoison de NANCY.  
Tél : 03.83.32.36.36
- Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.



Date de création : 30/07/1997

Date de révision 6 : 27/05/2015

#### EUROCHIMIC-SOCHIPHARM Enseigne ELCOPHARMA

20, rue Edouard Bouthier

F.89500 Villeneuve sur Yonne

Tél: (0)3.86.87.63.63

Fax : (0)3.86.87.35.35

info@elcopharma.com

www.elco-pharma.fr

#### NATURE CHIMIQUE

- Trioxosilicate de disodium
- Sel d'EDTA
- Tensio actif amphotère
- Dispersant
- Amine
- Butyl glycol

#### USAGES ET PROPRIETES

##### NOVO SUPER DAXOL :

- Nettoie en profondeur et dégraisse les sols.
- Enlève les émulsions.
- Supprime rapidement les traces noires de roues, de pneus, de semelles en élastomère de chaussures.
- Émulsionne rapidement les graisses industrielles sur sols cimentés, carrelés ou peints\*.
- Permet la remise en état de sols de gymnase (\*).

#### MODE D'EMPLOI

NOVO SUPER DAXOL s'emploie en lavage à plat, monobrosse et autolaveuse.

NOVO SUPER DAXOL s'utilise dilué dans l'eau à raison de 2 à 5% en usage manuel ou mécanique.

Rincer à l'eau dans le cas de lavage manuel ou d'utilisation sur des émulsions.

#### PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
- (\*) Faire un essai au préalable sur une partie cachée du sol afin de vérifier la compatibilité du produit avec la surface à traiter.
- Prendre toutes les précautions pour ne pas projeter le produit sur les papiers peints et tissus d'ameublement
- Ne pas employer sur des surfaces en cuivre, laiton ou aluminium.
- Respecter les précautions de l'étiquetage réglementaire.

#### ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE – cf. section 2 de la Fiche de Données de Sécurité

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (étiquetage dit CLP)

- Pas d'étiquetage  
 Etiquetage : **SGH05 ; H314**  
 Etiquetage additionnel

#### TRANSPORT ADR – cf. section 14 de la Fiche de Données de Sécurité

- Non Soumis  
 Soumis

#### CODE DOUANIER

3402.90.90